STAND-8NW6

Leuchten mit: LED
Systemleistung: 8 W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >85
Netzteil: mit eingebautem Treiber
Anschlussspannung: 230 V
Energieeffizienz: A++ - A
Schutzklasse: 1
Kenn-/Prüfzeichen: CE
Schlagfestigkeit: IK10
Farbe: graphitgrau
Oberfläche: UV-stabilisierte Lackierung
Material: Primäraluminium
INFO: An der Rückseite des Pollers kann ein zweiter Leuchtkörper mit strahlendem, diffusem Licht angebracht werden.
Schutzart: IP65
Lebensdauer: L80 B20; 60.000 h
Abmessungen: L=86*B=73*H=495 mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2019-11-25 10:24:25

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de