

Datenblatt LED Pendelleuchte PSL100

- Leuchten mit: SMD LED
- Systemleistung: 44W / 57W
- Farbwiedergabe-Index: CRI >80
- Netzteil: inkl. Netzteil
- Anschlussspannung: AC 230 V
- Energieeffizienz: A++ - A
- Schutzklasse: 1
- Kenn-/Prüfzeichen: CE
- Material: Aus stranggepresstem Aluminium
- Farben: weiß, schwarz, Alu eloxiert



Technische Daten zu PSL100 44W

| Farbtemperatur | 2700K | 3000K | 4000K |
|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Art.Nr. weiß | PSL100-1200SW10 | PSL100-1200WW10 | PSL100-1200NW10 |
| Art.Nr. schwarz | PSL100-1200WW20 | PSL100-1200WW20 | PSL100-1200NW2 |
| Art.Nr. Alu eloxiert | PSL100-1200SW70 | PSL100-1200WW70 | PSL100-1200NW70 |
| Systemleistung | 44W | | |
| Lichtstrom | 3544 lm | 3544 lm | 3890 lm |
| Systemeffizienz | 81 lm/W | 81 lm/W | 88 lm/W |
| Version: Lichtaustritt | direkt 68% / indirekt 32% | | |
| Abmessungen L x B x H | 1230 x 45 x 100 mm | | |

Technische Daten zu PSL100 57W

| Farbtemperatur | 2700K | 3000K | 4000K |
|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Art.Nr. weiß | PSL100-1500SW10 | PSL100-1500WW10 | PSL100-1500NW10 |
| Art.Nr. schwarz | PSL100-1500WW20 | PSL100-1500WW20 | PSL100-1500NW20 |
| Art.Nr. Alu eloxiert | PSL100-1500SW70 | PSL100-1500WW70 | PSL100-1500NW70 |
| Systemleistung | 57W | | |
| Lichtstrom | 4592 lm | 4592 lm | 5002 lm |
| Systemeffizienz | 81 lm/W | 81 lm/W | 88 lm/W |
| Version: Lichtaustritt | direkt 68% / indirekt 32% | | |
| Abmessungen L x B x H | 1530 x 45 x 100 mm | | |