

Datenblatt LED Pendelleuchte PSLU100

- Leuchten mit: SMD LED
- Systemleistung, 44W / 57W
- Farbwiedergabe-Index: CRI >80
- Netzteil: inkl. Netzteil
- Anschlussspannung: 230 VAC
- Energieeffizienz: A++ - A
- Schutzklasse: 1
- Kenn-/Prüfzeichen: CE
- Material: Aus stranggepresstem Aluminium
- Farben: weiß, schwarz, Alu eloxiert



Technische Daten zu PSLU100 44W

Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K
Art.Nr. weiß	PSLU100-1200SW10	PSLU100-1200WW10	PSLU100-1200NW10
Art.Nr. schwarz	PSLU100-1200SW20	PSLU100-1200WW20	PSLU100-1200NW20
Art.Nr. Alu eloxiert	PSLU100-1200SW70	PSLU100-1200WW70	PSLU100-1200NW70
Systemleistung	44W		
Lichtstrom	3237 lm	3237 lm	3553 lm
Systemeffizienz	74 lm/W	74 lm/W	81 lm/W
UGR	19		
Version: Lichtaustritt	direkt 65% / indirekt 35%		
Abmessungen L x B x H	1230 x 45 x 100 mm		

Technische Daten zu PSLU100 57W

Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K
Art.Nr. weiß	PSLU100-1500SW10	PSLU100-1500WW10	PSLU100-1500NW10
Art.Nr. schwarz	PSLU100-1500SW20	PSLU100-1500WW20	PSLU100-1500NW20
Art.Nr. Alu eloxiert	PSLU100-1500SW70	PSLU100-1500WW70	PSLU100-1500NW70
Systemleistung	57W		
Lichtstrom	4193 lm	4193 lm	4603 lm
Systemeffizienz	74 lm/W	74 lm/W	81 lm/W
UGR	19		
Version: Lichtaustritt	direkt 65% / indirekt 35%		
Abmessungen L x B x H	1530 x 45 x 100 mm		