


## Datenblatt Schienenstrahler BWS30 weiß



### Technische Daten:

Farbtemperatur	2700K			3000K			4000K		
Abstrahlwinkel	15°	24°	40°	15°	24°	40°	15°	24°	40°
Artikelnummer	B30-SW-15-W	B30-SW-24-W	B30-SW-40-W	B30-W-W-15-W	B30-W-W-24-W	B30-W-W-40-W	B30-N-W-15-W	B30-NW-24-W	B30-N-W-40-W
Lichtstrom	2237lm	2255lm	2124lm	2350lm	2357lm	2232lm	2404lm	2402lm	2282lm
Systemeffizienz	77lm/W	78lm/W	73lm/W	81lm/W	81lm/W	77lm/W	83lm/W	83lm/W	79lm/W
UGR	19,35	18,45	18,80	19,55	18,60	18,95	19,65	18,70	19,05

- Anzahl Leuchtmittel : 1
- Leuchtmittel, Fassung : CoB-LED
- Watt pro Leuchtmittel : 29 W
- Farbwiedergabe-Index : CRI >90
- schwenkbar : 130 °
- Netzteil : EVG
- Anschlussspannung : 220-240 V
- Betriebsstrom : 700 mA
- Energieeffizienz : A++ - A
- Schutzklasse : 1
- Kenn-/Prüfzeichen : CE
- Außendurchmesser : 79 mm
- Gewicht : 1,30 KG
- Farbe : weiß