LED-Line Neon Side 40 W IP68

LED line Neon Side 40 W IP68

IP68

CE

Technische Daten *Technical data*	kaltweiß *cool white*	neutralweiß *neutral white*	warmweiß *warm white*	extrawarm *extra warm*
Artikelnummer *Article number*	808020	808021	808022	808023
Typ *Type*	ONS24-40-865-400	ONS24-40-840-400	ONS24-40-830-400	ONS24-40-827-400
Leistung max. *Power max.*	40W			
Lichtstrom typ. *Luminous flux typ.*	2940 lm	2800 lm	2660 lm	2520 lm
Farbtemperatur *Colour temperature*	~6500 K	~4000 K	~3000 K	~2600 K
Streubreite Farbtemp. *Variance of colour temperature*	McAdam Step 3			
Farbwiedergabeindex *Colour rendering index*	> 80			
Umgebungstemperatur (ta) *Ambient temperature (ta)*	-25..45 °C			
Max. Bemessungstemperatur (tc) *Rated max. temperature (ta)*	55 °C			
Abmessungen *Dimensions*	4000x20x12 mm			
Anzahl LEDs *Number of LEDs*	560			
Schutzgrad IP *IP Protection level*	68 / 65			
Nenn-Eingangsspannung *Nominal input voltage*	24 Vdc			
Länge einer Einheit *Length of a unit*	50 mm			
Max. Länge nach Einspeisung *Max. length after feed-in*	6 m			

- 4m flexible LED-Line wasserdicht vergossen IP68
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser und UV-Einwirkung
- Stufenlose Ausleuchtung
- Trennbar zwischen den Einheiten, Montage- und Abdichtkit separat erhältlich, Art.-Nr. 808962
- Biegeradius min. 150mm, Biegerichtung nur senkrecht zur Montagefläche
- Mit Anschlussleitung 20cm mit Stecker IP65, am anderen Ende Anschlussleitung 20cm mit passender Kupplung IP65
- Anschlusskabelpaar mit Stecker bzw. Kupplung und freiem Ende separat erhältlich, Art.-Nr. 808964
- Energieeffizienzklasse A / 44kWh/1000h
- 5 Jahre Gewährleistung durch Lumiled LEDs

- *4m flexible LED line waterproof potted IP68*
- *Resistant against water, salt water and UV exposure*
- *Uniform illumination*
- *Divisible between units, mounting and sealing kit sold separately, art.no. 808962*
- *Bending radius min. 150mm, observe bending direction, only perpendicular to the mounting surface*
- *Comes with connection cable 20cm with plug IP65, on the other end connection cable 20cm with suitable socket IP65*
- *Pair of connection cables with plug resp. socket and open cable end sold separately art.no. 808964*
- *Energy efficiency class A / 44kWh/1000h*
- *5 years warranty due to Lumiled LEDs*

Notes PDF

Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Hinweise zum Umgang mit LED-Bändern, zu finden unter dem QR Code oder auf unserer Website.
Please read our General Notes and Advices when handeling LED-stripes, to see with the QR Code or on our website.